

PULL TYPE SPREADER SPANDICONCIME TRAINATO



Fertilizer spreaders studied for a modern employment whether with tractors or by means of all the atv-quad. The great spreading precision lets their use in different applications: for gardening where the modern manuring quality is combined together with quantities of herbicide and where their wrong spreading can cause damages of the grassland. This kind of machine is particularly indicated to be used in golf courses thanks to the wide tyres and to the low height of the hopper, the pull type can be used by everybody with easy access. The distributor connected with tyres ensures the spreading disc velocity to be directly proportional on the velocity of the machines. It is equipped by a system that allows to disconnect, at any time, the motion by means of one lever. The opening system is standard on Ptb models through a remote control cable starting up directly by the tractor. Also in this case, painting is made using an epoxy varnish with backing at 150° C. As far as accessories, all the models can be supplied with an adjustable tongue in height, for maintaining the parallelism with the land on tractors with standard height.

Spandiconcimi studiati per un moderno impiego sia con trattori che con tutti i mezzi atv-quad. La grande precisione di spandimento permette il loro utilizzo in diverse applicazioni sia per il giardinaggio dove con le moderne qualità di concimazioni sono abbinate quantità di diserbanti dove il loro errato spandimento darebbe atto a danni dei manti erbosi. Queste macchine sono particolarmente indicate per i campi da golf. Grazie alle ruote larghe e alla bassa altezza della tramoggia permettono l'utilizzo a ogni persona con facile accesso. Il distributore collegato con le ruote permette una velocità del disco distributivo direttamente proporzionale alla velocità delle macchine. Esso è dotato di un sistema che permette il disinserimento del movimento per mezzo di una leva in qualunque momento. Il comando di apertura viene effettuato sui modelli Ptb mediante un cavo flessibile direttamente dal trattore. La verniciatura come per tutti i prodotti Cosmo viene effettuata con vernice epossidica a forno a 150° C con l'applicazione della mano di fondo a bagno garantendo una grande protezione e una lunga durata della macchina. Per tutti i modelli è previsto, come accessorio, il montaggio di un timone regolabile in altezza, ai fine di mantenere, su trattori non con altezza standard, la parallelità al terreno.



TYPE / TIPO		PTB 430	PTB 560
CAPACITY CAPACITÀ	gallon/lt	71/320	89/400
	lbs/Kg	882/400	1058/480
HEIGHT (inch) / ALTEZZA (mm)		43/1080	51/1300
WEIGHT (inch) / PESO (Kg)		300/136	306/139
SPREADING WIDTH (ft) LARGHEZZA SPANDIMENTO (mt)		52/16	52/16
PTO / CARDANO		1" 3/8	1" 3/8
TRASMISSION/TRASMISSIONE		1:1	1:1
ABSORBERED POWER at 540 rpm HP RICHIESTA 540 giri/m		6 HP/6 CV	6 HP/6 CV
TYRES / RUOTE		18x9,50	18x9,50
OPENING / APERTURA		Cable / Cavo	Cable / Cavo
TRASMISSION RELEASE / SBLOCCO TRASMISSIONE		Yes / Sì	Yes / Sì

COSMO s.r.l.

Loc. Roata Raffa, 64 - Z.I. - 12022 Busca (CN) - Italy - Phone +39.0171.946654 / 55 - Fax +39.0171.946723
Web site: www.cosmosrl.com - E-mail: imcosmo@cosmosrl.com

